

## HOUTENVLOER COATING Component A

Watergedragen 2-componenten vloercoating op basis van polyurethaan.



### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### Productidentificatie

Productnaam Houtenvloer Coating Component A

#### Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Productgebruik 2K watergedragen transparante vernis

#### Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier Inno Coatings / Deco Coating Industrie B.V.  
Prinsenweide 79  
7317 BC Apeldoorn  
+31 (0)55 5767107

E-mailadres van de verantwoordelijke voor dit VIB [lab@decocoatingindustrie.nl](mailto:lab@decocoatingindustrie.nl)

Telefoonnummer voor noodgevallen Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC):  
(voor een behandelend arts bereikbaar) +31 (0)30 2748888. 24 uur per dag bereikbaar. Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving **Comp A:** Mengsel, polyurethaan dispersie in water met diverse additieven.  
**Comp B:** Polyurethaan verharder, Alifatische polyisocyaanaat

### Classificatie

**Comp A:** Niet geclassificeerd volgens de EG-richtlijnen.  
**Comp B:** Volgens de EG-richtlijnen geclassificeerd en gekenmerkt.

### Etiketteringelementen

#### Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

Comp A: n.v.t.  
 Comp B: Bevat hexamethylene diisocyanate, oligomerisatieproduct

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008, EU-GHS (CLP)

### Signaalwoord



B comp: Skin irr. Cat. 2  
 Eye irr. Cat. 2  
 Skin Sens. Cat. 1

**Comp A: n.v.t.**  
**Comp B: Waarschuwing**

#### Gevarenaanduidingen (Hazard statements):

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken  
 H315 Veroorzaakt huidirritatie  
 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie  
 H332 Schadelijk bij inademing  
 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

#### Voorzorgsmaatregelen (precautions):

P261 Inademing van stof vermijden  
 P280 Beschermende handschoenen/-kleding en oog-/gelaatsbescherming dragen  
 P233+403 In gesloten verpakking, op en goed geventileerde plaats, bewaren  
 P302+352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen  
 P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen; arts raadplegen

### Aanvullende gegevens:

Bevat isocyanaten, kan een allergische reactie veroorzaken.

Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG

### Kernletter en gevaaromschrijving

**Comp A:** n.v.t.  
**Comp B:** Xi, irriterend/sensibiliserend



#### R-zinnen:

R22/23 Schadelijk bij inslikken en bij inademen  
 R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.  
 R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

#### S-zinnen:

S7/8 Koel en droog opslaan in goed afgesloten verpakking.  
 S23 Sproei niet inademen  
 S24 Aanraking met de huid vermijden.  
 S37 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen het gezicht.  
 S38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

Aanvullende gegevens:

Bevat isocyanaten, kan een allergische reactie veroorzaken.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Stoffen die volgens de Europese Stoffenrichtlijn 67/548/EEG gevaarlijk zijn voor gezondheid of milieu of stoffen waarvoor blootstellinggrenswaarden zijn vastgesteld of die als PBT of zPzB zijn gekwalificeerd.

Chemische Naam	Identificatie	Classificatie	% m/m
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	CAS: 112-34-5 EINECS: 203-961-6	Eye Irrit., Cat. 2; H319 Xi, R36	<1
2-Butoxyethyl acetate	CAS: 112-07-2	Acute tox, Cat 4, H302 Acute tox, Cat. 4, H312 Xn, R20/21	1-5
Hexamethylene diisocyanate, oligomer	CAS: 28182-81-2	Skin irr., Cat. 2, H315, Eye irr., Cat. 2, H319 Skin Sens., Cat. 1, H317 Xi, R36/38, Xi, R43	5 - 15
Hexamethylene-di-isocyanate, monomer	CAS: 212-485-8 EINECS: 212-485-8	Acute tox., Cat. 1, H330 Resp. sens., Cat. 1, H334 Acute tox., Cat. 4, H302 Skin irr., Cat. 2, H315 Eye irr., Cat. 2, H319 Skin sens., Cat. 1, H317 STOT SE 3, H335 T+, R26, Xn, R22, Xn, R42/43, Xi, R36/37/38	< 0,5

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### Algemeen

Geen drinken geven of braken opwekken, als het slachtoffer bewusteloos is. In stabiele zijligging leggen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Het is mogelijk dat de symptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

#### Oogcontact

Raadpleeg medisch personeel. Spoel onmiddellijk met water gedurende tenminste 15 minuten. Verwijder contactlenzen na de eerste vijf minuten en blijf spoelen.



### Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende maatregelen voor brandbestrijders

Houdt mensen weg. Isoleer de zone waar het brandt en sta geen onnodige entree toe.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Draag adembescherming m.b.v. draagbare perslucht (type: overdruk) en beschermende brandweerkleding, inclusief helm, jas, broek, laarzen en handschoenen. Bestrijd de brand op veilige afstand als beschermingsmiddelen niet beschikbaar zijn of niet wordt gebruikt.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Evacueer het gebied. Alleen opgeleid en voldoende beschermd personeel dient betrokken te worden bij het schoonmaken. Zie Sectie 7, Hantering, voor bijkomende voorzorgsmaatregelen. Blijf bovenwinds van de morsing. Ventileer de ruimte waar gelekt of gemorst is. Gebruik de juiste beschermingsmiddelen. Voor bijkomende informatie, zie sectie 8 'Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijk bescherming'.

### Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet laten weglopen in het riool of waterlopen. Informeer de aangewezen overheden in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving indien het product in meren, rivieren of riolen is verspreid.

### Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, universele binder, zaagmeel) opnemen. Verzamel in geschikte en goed gelabelde vaten. Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen.

### Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Vermijd contact met de ogen. Vermijd contact met huid en kleding. Vermijd inademing van de dampen. Houd de opslagverpakking goed gesloten. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik. Zich grondig wassen na hanteren. Zie sectie 8.

### Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Verwijderd houden van: oxiderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren. Bewaren in een droge, koele en goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van hitte en direct zonlicht. In goed gesloten verpakking bewaren.

Opslagtemperatuur 5 - 25 °C, 1 atm

Voorkom toegang door onbevoegden. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen.

### Specifiek eindgebruik aanbevelingen

Niet beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### Controleparameters

**Beroepsmatige blootstellinglimieten** De vastgestelde limieten mogen niet overschreden worden.  
**822-06-0 Hexamethylene-di-isocyanate, monomer**  
 WEL (Groot Brittannië)  
 Short-term value: 0.07 mg/m<sup>3</sup>  
 Long-term value: 0.02 mg/m<sup>3</sup>  
 Sen; as -NCO

**Aanbevolen monitoring procedés** Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellinglimieten, kan monitoring van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Voor methoden om de blootstelling aan chemische stoffen door inademing te bepalen en nationale richtlijnen voor de bepaling van gevaarlijke stoffen dient u de Europese Norm EN 689 te raadplegen.

**Maatregelen ter beheersing blootstelling** Personen met een verleden van astma, allergieën, chronische of van terugkerende ademhalingsziekten dienen niet blootgesteld te worden aan enig proces waarin dit product gebruikt wordt.

De longfunctie van personen die met dit preparaat spuiten dient regelmatig te worden onderzocht.

Zorg voor voldoende ventilatie. Waar dit redelijkerwijs mogelijk is, dient dit te worden uitgevoerd met behulp van plaatselijke afzuiginstallatie. Ook bij voldoende ventilatie dient de bediener van de spuitapparatuur een ademhalingstoestel met luchttoevoer te dragen. Bij andere werkzaamheden dient een geschikt ademhalingsbeschermingsmiddel te worden gedragen indien de afzuiginstallatie onvoldoende is om concentraties van deeltjes en dampen onder de grens voor beroepsmatige blootstelling te handhaven.

### Individuele Beschermingsmaatregelen

Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag.

Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

### Bescherming van de ogen/gezicht

Nauw aansluitende veiligheidsbril



### Bescherming van de huid

Draag fluorcarbon rubber (Viton) handschoenen geclassificeerd onder EN374. Geschikt schoeisel en aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan het gebruik van dit product.



### Bescherming van de ademhalingswegen

Bij gebruik van spuitapparatuur altijd ademhalingstoestel met luchttoevoer dragen.

Bij andere werkzaamheden dan bespuiting dient men de ruimte goed te ventileren.



### Beheersing van milieublootstelling

Niet laten weglopen in het riool of waterlopen.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand

Vloeistof

Kleur

Transparant

Reuk

Zoet, oplosmiddel

Geurdrempelwaarde

Geen testgegevens

pH-waarde

7-9

Smeltpunt/vriespunt, 760 mm Hg

+/- 0°C

Initieel kookpunt, 760 mm Hg

100°C

Vlampunt

190°C

Ontvlambaarheid	Niet van toepassing
Verdampingssnelheid	Geen testgegevens beschikbaar
Ontstekingstemperatuur	Niet bepaald
Ontbindingstemperatuur	Niet bepaald
Zelfontsteking	Niet bepaald.
Ontploffingsgevaar	Het product is niet ontploffingsgevaarlijk
Dampspanning	Niet bepaald
Dichtheid bij 20°C, 760 mm Hg	1,03 g/cm <sup>3</sup>
Viscositeit (mPas) bij 20°C	-
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met water:	A comp. Volledig B comp. Niet oplosbaar, reageert met water en bezinkt.
Verdelingscoëfficiënt, n-octanol/water (log Pow)	Niet bepaald
Gehalte organische oplosmiddelen	60 gram per liter
Gehalte aan vaste bestanddelen	36%

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en Reactiviteit

Reactiviteit	B comp. reageert met o.a. met water, alcoholen, zuren, amines en thiolen.
Chemische Stabiliteit	Stabiel onder aanbevolen opslagomstandigheden.
Mogelijke gevaarlijke reacties	Bij reactie met water/vocht zal er koolstofdioxide gevormd worden.
Te vermijden omstandigheden	Niet blootstelling aan hoge temperaturen, water, oxiderende stoffen.  Chemisch op elkaar inwerkende materialen Reageert exothermisch met o.a. met water, alcoholen, zuren, amines en thiolen.
Gevaarlijke ontledingsproducten	Stikstofoxiden, koolstofoxiden, waterstofcyanide (HCN), corrosieve/giftige gassen

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Acute toxiciteit	<b>28182-81-2 hexamethylene diisocyanate, oligomer</b>
	Oraal LD50 > 2000 mg/kg (rat) Dermaal LD50 > 2000 mg/kg (rat)
	<b>822-06-0 Hexamethylene-di-isocyanate</b>
	Oraal LD50 959 mg/kg (rat, male) Dermaal LD50 > 7000 mg/kg (rat) Inhalatief LC50/4 h 0.124 mg/l (rat)

Chronische toxiciteit

-

Aanvullende toxicologische informatie

Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EG voor toeberedingen in de laatste geldig redactie de gevaren vermeld in RUBRIEK 16.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Aquatische Toxiciteit

**822-06-0 Hexamethylene-di-isocyanate**

EC0/48 h  $\geq$  89.1 mg/l (water flea (daphnia magna))

EC50/72 h  $>$  77.4 mg/l (algae (Scenedesmus subspicatus))

LC0/96 h  $\geq$  82.8 mg/l (danio rerio)

Persistentie en afbreekbaarheid

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

Bioaccumulatie

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

Mobiliteit in de bodem

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

Verdere Ecologische informatie

Water hazard klasse 1. (self-assessment): weinig schadelijk voor water.

Niet in lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering. Informeer de aangewezen overheden in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving indien het product in meren, rivieren of riolen is verspreid.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Niet bruikbaar.

zPzB:Niet bruikbaar.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. Verwijderen met inachtneming van alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale regelgeving.

#### Afvalverwerkingsmethoden

Product

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Grote hoeveelheden productresten mogen niet via het riool worden afgevoerd, maar moeten worden verwerkt in een geschikte afvalwaterbehandelinginstallatie. Laat overtollige en niet te recyclen producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming

	<p>en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen.</p>
<b>Verpakking</b>	<p>De verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten.</p> <p>Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.</p>
<b>Overige informatie</b>	<p>Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden. Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen worden aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.</p>

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

**Transport op eigen terrein** Bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

**Transport symbolen product** n.v.t.

#### Transport over weg (ADR/RID)

<b>VN-Nummer</b>	Niet gereguleerd.
<b>Ladingnaam</b>	Niet gereguleerd.
<b>Klasse</b>	Niet gereguleerd.
<b>Tremcardnummer</b>	Niet gereguleerd.
<b>Verpakkingsgroep</b>	Niet gereguleerd.
<b>Milieugevaren</b>	Water hazard klasse 1. (self-assessment): weinig schadelijk voor water

#### Transport over wateren (IMDG)

<b>VN-Nummer</b>	Niet gereguleerd.
<b>Ladingnaam</b>	Niet gereguleerd.
<b>Klasse</b>	Niet gereguleerd.
<b>EMS nummer</b>	Niet gereguleerd.
<b>Verpakkingsgroep</b>	Niet gereguleerd.
<b>Milieugevaren</b>	Water hazard klasse 1. (self-assessment): weinig schadelijk voor water

### Luchttransport (ICAO/IATA)

VN-Nummer	Niet gereguleerd.
Ladingnaam	Niet gereguleerd.
Klasse	Niet gereguleerd.
Verpakkingsinstructies	Niet gereguleerd.
Verpakkingsgroep	Niet gereguleerd.
Milieugevaren	Water hazard klasse 1. (self-assessment): weinig schadelijk voor water
Mariene verontreiniging	Water hazard klasse 1. (self-assessment): weinig schadelijk voor water
Andere relevante informatie	-

### RUBRIEK 15: Regelgeving

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel.

**SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen:** Geen der bestanddelen staat op de lijst.

**SZW-lijst van mutagene stoffen:** Geen der bestanddelen staat op de lijst.

**NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid:** Geen der bestanddelen staat op de lijst.

**NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling:** Geen der bestanddelen staat op de lijst.

**NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding:** Geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Gevaar aanduidende componenten voor de etikettering:** B-comp: hexamethylene diisocyaan, oligomerisatieproduct

**Speciale omschrijving van bepaalde voorbereidingen:** Bevat isocyanaten, kan een allergische reactie veroorzaken!

### RUBRIEK 16: Overige Informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Volledige classificatie volgens de Regelgeving (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]:

**H-zinnen**

- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken  
H315 Veroorzaakt huidirritatie  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie  
H332 Schadelijk bij inademing  
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

**P-zinnen**

- P261 Inademing van stof vermijden  
P280 Beschermende handschoenen/-kleding en oog-/gelaatsbescherming dragen  
P233+403 In gesloten verpakking, op en goed geventileerde plaats, bewaren  
P302+352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen  
P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen; arts raadplegen  
P304+P314+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Volledige classificatie volgens de Regelgeving Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG:

**R-zinnen**

- R23 Schadelijk bij inademen  
R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.  
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

**S-zinnen**

- S7/8 Koel en droog opslaan in goed afgesloten verpakking.  
S23 Spuitnevel niet inademen  
S24 Aanraking met de huid vermijden.  
S37 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen het gezicht.  
S38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.  
S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

**Afkortingen en acroniemen:**

- ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road  
RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
WEL: Workplace Exposure Limit  
LC50: 50% van de dodelijke concentratie  
LD50: 50% van de dodelijke dosis

**BELANGRIJKE OPMERKING**

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico.

Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids- en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden.

Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.